

# COMEGA 19" Päävahvistimen yhdyssuotimet

**Passiivinen yhdyssuotin 19" / 1U rakkikotelossa.  
8, 16, 24 tai 32:lle kanavalle.**

Optiona laitetuulettimet päävahvistimen yleisjäähdytykseen.



- Erinomainen kanavaerottelu
- Ei häiriötä muista kanavayksiköistä
- Ei heijastumia muista kanavayksiköistä
- Optiona laitetuulettimet pidentämään päävahvistimen käyttöikää
- Ei säteilyä koska kotelo suljettu metallitiivistein
- Suuri suojausvaimennus. RFI 90 dB
- Korkea lineaarisuus ja signaalin laatu.

Mittapisteen vaimennus: 20 dB  $\pm$  0.5 dB  
Taajuusalue: 5-1000 MHz

Tulojen välinen erotusvaim: VHF min. 40 dB, UHF min. 36 dB  
Heijastusvaimennus: 5-40 MHz min. 22 dB, 40-1000 MHz, min. 22-1,5 dB/okt.  
Aaltoilu:  $\pm$  1.5 dB

Läpimеноvaimennus: 8 tuloa: 15 dB  
16 tuloa: 19 dB  
24 tuloa: 22 dB  
32 tuloa: 23 dB

Ryhmäkulkuaika: 40 MHz < 1.4 ns  
100 MHz < 0.1 ns  
860 MHz < 0.1 ns

Suojausvaimennus RFI: CENELEC Class A  
Rfi 90 dB